

FLP-12,5 V/1+1

Kombinierter Varistor-Blitzstromableiter mit gekapselter Funkenstrecke im 1+1 Betriebsmodus.

Produkt	FLP-12,5 V/1+1
Artikelnummer	A03423
Kategorie	Kombiableiter Typ 1+2
Typ / Bereich	T1+T2
Anwendung	einphasige 1+1 Schutzkonzepte in Gebäuden LPL III/IV
Einsatzbereich	Geeignet am Gebäudeeintritt, in Hauptverteilungen oder an Blitzschutzzone-Grenzen, wenn Blitzstrom- und Überspannungsschutz strukturiert geplant werden muss.

Technische Eckpunkte

- SPD Typ 1+2
- 1+1 Betriebsmodus
- LPZ 0 - LPZ 1 und höher
- für Objekte LPL III und IV
- Schutz gegen Teilblitzströme, induzierte und Schaltüberspannungen

Planungsunterlagen

- Prinzipschaltbild lokal verfügbar
- Abmessungszeichnung lokal verfügbar
- DXF-Abmessungen als ZIP-Download verfügbar

Angaben für Anfrage

- äußerer Blitzschutz / LPL-Klasse
- Netzform und Polzahl
- Hauptverteilung, Vorsicherung und nachgelagerter Schutz

Hinweis: Dieses lokal bereitgestellte Datenblatt ist eine EPS Germany Kurzinformation auf Basis der hinterlegten Produktdaten. Finale technische Prüfung, Zertifikate und projektbezogene Freigaben erfolgen im Rahmen der Anfrage.