

HX-090 SMA F/M

Blitzstromableiter für Koaxialleitungen an LPZ-Grenzen und Gebäudeeinführungen.

Produkt	HX-090 SMA F/M
Artikelnummer	A04134
Kategorie	Koaxial / Antennen
Typ / Bereich	ST1
Anwendung	Koaxialleitung, SMA, Antennen- und Funktechnik
Einsatzbereich	Geeignet für Antennen-, Funk-, Koaxial- und HF-Leitungen an Gebäudeeinführungen oder LPZ-Grenzen.

Technische Eckpunkte

- ST1 / Blitzstromableiter für Koaxialleitung
- SMA-Stecker F/M
- 50 Ohm
- Montage am Rand der LPZ 0 und LPZ 1 Zonen
- für Koaxialleitungen und Telekommunikationsausrüstung

Planungsunterlagen

- Prinzipschaltbild lokal verfügbar
- Abmessungszeichnung lokal verfügbar
- DXF-Abmessungen als ZIP-Download verfügbar

Angaben für Anfrage

- Steckertyp und Impedanz
- Frequenzbereich und System
- LPZ-Grenze, Erdung und Montageort

Hinweis: Dieses lokal bereitgestellte Datenblatt ist eine EPS Germany Kurzinformation auf Basis der hinterlegten Produktdaten. Finale technische Prüfung, Zertifikate und projektbezogene Freigaben erfolgen im Rahmen der Anfrage.